



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Canon Digital IXUS 40

Außergewöhnliches Design gepaart mit State-of-the-art Digitalfototechnik!

Das unter Verwendung neuester UA-Linsentechnologie konstruierte 3-fach-Zoomobjektiv ermöglicht die extrem kompakte Bauweise der IXUS 40- und inspirierte die Canon Designer zu einer attraktiven neuen Interpretation der erfolgreichen IXUS Design-Philosophie.

Mit dem eleganten Gehäuse aus Metall mit abgerundeten Kanten schmeichelt die Digital IXUS 40 (4,0 Megapixel) dem Auge und der Hand gleichermaßen.

Der integrierte DIGIC II Bildprozessor sorgt für Geschwindigkeit und brillante Bildqualität.

Technische Daten

Auflösungen: 2.272 x 1.704, 1.600 x 1.200, 1.024 x 768, 640 x 480 Pixel

Bildsensor: Typ CCD

Größe 1/2,5 Zoll

Gesamtpixel 4.000.000

Farbtiefe: 30 Bit intern

24 Bit extern

Speicher: **Wechselspeicher** Ja , 1 x 16 MB mitgeliefert
verwendbare Medien SD Card

Speicherformate: JPEG, AVI-Video, WAV

Sucher: Typ optischer Zoomsucher

Monitor: Typ LCD

Größe 2,0 Zoll

Objektiv: **Zoom optisch** 3 fach

Zoom digital 3,6 fach

Brennweite 5,8-17,4 mm (entsprechend Normalobjektiv 35-105 mm)

Lichtstärke 2,8-4,9

Autofokus Ja

manueller Fokus Ja

Aufnahmedistanz: **Makro** min 3 cm

Verschlusszeiten: 15 - 1/1.500 Sekunden

Selbstausröser: vorhanden

Videoaufnahmen: **Auflösung 1** 640x480 bei 30 Bilder/Sek.

Auflösung 2 640x480 bei 15 Bilder/Sek.

Auflösung 3 320x240 bei 60 Bilder/Sek.

Auflösung 4 320x240 bei 30 Bilder/Sek.

Auflösung 5 320x240 bei 15 Bilder/Sek.

Auflösung 6 160x120 bei 15 Bilder/Sek.

Speicherkapazität abhängig von Größe des verwendeten Speichermediums

Empfindlichkeit (ISO): automatisch

manuell 50, 100, 200, 400

Blitzlicht: eingebaut Ja

einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Verminderung des 'rote Augen' Effektes, Langzeitsynchronisation

Belichtungsmessung: Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung

Belichtungsprogramme: Vollautomatik, Porträt, Nacht-Schnappschuss, Kinder u. Haustiere, Innenaufnahme, Unterwasseraufnahmen

Belichtungskorrektur: manuell Ja

abblenden + 2 Blenden in 1/3 Stufen

aufblenden - 2 Blenden in 1/3 Stufen

Weißabgleich: automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell

Anschlüsse: Datenübertragung USB

Video-/Audio-out PAL, NTSC

Netzteil Ja, das Netzteil ist optional erhältlich

Stromversorgung: - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Kamera-spezifisch NB-4L
- optionales Netzgerät ACK-DC10

Abmessungen (BxHxT): 86 mm x 53 mm x 21 mm

Gewicht: ohne Batterie 130 g

Software: für Windows Kamerasoftware ZoomBrowser, Bildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoImpression, Moviesoftware ArcSoft VideoImpression, Kamerasoftware Photo Record 1.6, Kamerasoftware File Viewer Utility 1.2, Apple QuickTime, Twain Treiber, USB WIA-Treiber 6.0, Moviesoftware Movie Edit Task

für MacOS Kamerasoftware Image Browser, Bildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoImpression, Kamerasoftware File Viewer Utility 1.2, Moviesoftware Movie Edit Task

Lieferumfang: NB-4L (Li-Ion)-Akku, Akkuladegerät CB-2LVE, 16 MByte Wechselspeicherkarte, USB-Anschlusskabel, USB-Kabel IFC-400PCU, Audio/Video-Kabel, Trageschlaufe WS-600