



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

## Canon Digital IXUS i zoom in Schwarz

Sie brauchen eine kompakte und leichte Digitalkamera mit einem optischen Zoom?

Von dem aktuellen Modell der Ixus i-Serie, **Canon Digital IXUS i zoom**, werden Sie nicht enttäuscht sein!

Ein 5 MegaPixel-CCD zusammen mit dem DIGIC II Prozessor (aus dem digitalen Spiegelreflexkamera-Bereich bekannt) sorgen bei diesem Modell in 'Jet-Black' für schnelle Bildverarbeitungsgeschwindigkeit und hohe Bildqualität. Des Weiteren wurde erstmals ein Zoomobjektiv in ein Ixus-i-Modell integriert welches die Möglichkeiten der Bildgestaltung im Vergleich zu den Vorgängermodellen kolossal erweitert.

Eine Movie-Funktion darf bei einer Lifestyle-Kamera natürlich auch nicht fehlen. So können Sie Video-Clips bis zu einer Größe von einem GigaByte (ca. 60 Min.) in VGA-Auflösung aufnehmen. Der 1,8 Zoll großen TFT-Monitor ermöglicht Ihnen das bequeme Begutachten Ihrer Bilder und die Sie dann mittels eines Direct Print-, bzw. PictBridge-fähigen Druckers einfach ohne Computer ausdrucken können.

Besonderes Highlight ist die Kamera-Station (im Lieferumfang enthalten), mit der Sie vermeiden nicht nur ständiges ein- und ausstöpseln der Kamera vermeiden, Diashows können Sie mit der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung vom Fernsehsessel aus steuern oder den Druck Ihrer Bilder starten.

Auch in den Farb-Varianten '[Sahara-Gold](#)' und '[Cranberry-Red](#)' können Sie die Canon Digital Ixus i zoom erwerben.

## Technische Daten

**Auflösungen:** 2.592 x 1.944, 2.048 x 1.536, 1.600 x 1.200, 640 x 480 Pixel

**Bildsensor: Typ** CCD

**Größe** 1/2,5 Zoll

**Gesamtpixel** 5.300.000

**Pixel effektiv:** 5,0 MegaPixel

**Farbtiefe:** 24 Bit

**Speicher: Wechselspeicher** Ja, 1 x 16 MB mitgeliefert

**verwendbare Medien** Secure Digital Card, MultiMediaCard

**Speicherformate:** JPEG, AVI-Video (Motion JPEG), WAV

**Monitor: Typ** LCD

**Größe** 1,8 Zoll

**Auflösung** 118.000 Pixel

- Objektiv:** Zoom optisch 2,4 fach  
Zoom digital 4 fach  
Brennweite 6,3-14,9 mm (entsprechend Normalobjektiv 38-90 mm)  
Lichtstärke 3,2 - 5,4  
Autofokus Ja
- Aufnahmedistanz:** Normal 30 cm  
Makro min.10 cm
- Verschlusszeiten:** 15 - 1/1.600 Sekunden
- Selbstausröser:** vorhanden
- Videoaufnahmen:** **Auflösung 1** 640x480 bei 10 Bilder/Sek.  
**Auflösung 2** 320x240 bei 20 Bilder/Sek.  
**Speicherkapazität** bis 1 GB - abhängig von der Kapazität des Speichermediums  
**Auflösung 3** 160x120 bei 15 Bilder/Sek.  
**Speicherkapazität** bis 180 Sekunden - abhängig von der Kapazität des Speichermediums  
**Sonstiges** mit Ton (mono)
- Empfindlichkeit (ISO):** automatisch  
manuell 50, 100, 200, 400
- Blitzlicht:** eingebaut Ja  
einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz,  
Langzeitsynchronisation, Verminderung des 'rote Augen' Effektes
- Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung,  
Spotmessung
- Belichtungsprogramme:** Porträt, Landschaft, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk,  
Unterwasseraufnahmen, Innenaufnahmen, Kinder und Haustiere,  
Schnappschuss bei Nacht, Nahaufnahmen
- Belichtungskorrektur:** manuell Ja  
abblenden + 2 Blenden in 1/3 Stufen  
aufblenden - 2 Blenden in 1/3 Stufen
- Weißabgleich:** automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2  
Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell
- Anschlüsse:** **Datenübertragung** USB 2.0  
**Video-out** PAL, NTSC  
**Audio-out** Ja  
**Netzteil** Ja  
**Dockingstation** Ja, die Dockingstation CS-DC1 ist im Lieferumfang  
enthalten
- Stromversorgung:** - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Kamera-spezifisch (760 mAh; 3,7  
V) NB-4L  
- optionales Netzteil CA-DC20E
- Abmessungen (BxHxT):** 96 mm x 45 mm x 24 mm
- Gewicht:** ohne Batterie 105 g
- Software:** für Windows Kamerasoftware ZoomBrowser, Bildbearbeitungssoftware  
ArcSoft Photo Studio, Panoramasoftware PhotoStitch, Twain Treiber (98 /

2000), WIA (ME)

**für MacOS** Kamerasoftware Image Browser, Panoramasoftware  
PhotoStitch

**Lieferumfang:** NB-4L (Li-Ion)-Akku, Akkuladegerät CB-2LVE, 16 MByte  
Wechselspeicherkarte, Audio/Video-Kabel AVC-DC300, USB-Kabel  
IFC-400PCU, Kamerastation CS-DC1, Metall-Handschlaufe