



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Canon Digital IXUS i5 (Grau)

Canon setzt in der Reihe kompakter Designkameras mit der neuen **Digital IXUS i5** ein weiteres Highlight.

Die zur Zeit kleinste 5,0 Megapixel-Kamera von Canon ist ein echtes Leichtgewicht (rund 100 Gramm ohne Akku und Speicherkarte). Der 5,0 Megapixel CCD-Sensor erlaubt großformatige Fotoprints sowie Ausschnittvergrößerungen und bietet genügend Pixelreserven für den sinnvollen Einsatz des 6,5-fach Digitalzooms, das die 39 mm Brennweite des Objektivs (äquivalent Kleinbild) flexibel ergänzt. Im Nahbereich erlaubt die Makrofunktion einen Aufnahmeabstand von nur circa 3 cm.

Komfortable Direktdruck-Funktionen sorgen für die schnelle und einfache Ausgabe von Fotoprints auf PictBridge-kompatiblen Fotodruckern. Die trendige Digital IXUS i5 ist in einem hochwertigen Metallgehäuse in den vier Farben Silber, Blau, Grau und Rot erhältlich.

Technische Daten

Auflösungen: 2.592 x 1.944, 2.048 x 1.536, 1.600 x 1.200, 640 x 480 Pixel

Bildsensor: Typ CCD

Größe 1/2,5 Zoll

Gesamtpixel 5.000.000

Speicher: Wechselspeicher Ja , 1 x 32 MB mitgeliefert
verwendbare Medien SecureDigital-Karte

Speicherformate: JPEG, AVI-Video, WAV

Monitor: Typ LCD

Größe 1,5 Zoll

Objektiv: Zoom digital 6,5 fach

Brennweite 6,4 mm (entsprechend Normalobjektiv 39 mm)

Lichtstärke 2,8

Autofokus Ja

Aufnahmedistanz: Normal 10 cm

Makro 3-10 cm

Verschlusszeiten: 15 - 1/1.500 Sekunden

Selbstausröser: vorhanden

Videoaufnahmen: **Auflösung 1** 640x480 bei 10 Bilder/Sek.

Speicherkapazität 30 Sekunden

Auflösung 2 320x240 bei 15 Bilder/Sek.

- Speicherkapazität** 180 Sekunden
Auflösung 3 160x120 bei 15 Bilder/Sek.
Speicherkapazität 180 Sekunden
- Empfindlichkeit (ISO):** **automatisch**
manuell 50, 100, 200, 400
- Blitzlicht:** **eingebaut** Ja
einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz,
Langzeitsynchronisation, Verminderung des 'rote Augen' Effektes
- Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung,
Spotmessung
- Belichtungsprogramme:** Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Nacht-Schnappschuss,
Innenaufnahmen, Unterwasseraufnahmen
- Belichtungskorrektur:** **manuell** Ja
abblenden + 2 Blenden in 1/3 Stufen
aufblenden - 2 Blenden in 1/3 Stufen
- Weißabgleich:** automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2
Einstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell
- Anschlüsse:** **Datenübertragung** USB 1.x
Video-/Audio-out PAL, NTSC
- Stromversorgung:** - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Kamera-spezifisch (790 mAh; 3,7
V) NB-3L
- Abmessungen (BxHxT):** 90 mm x 47 mm x 18 mm
Gewicht: **ohne Batterie** 100 g
- Software:** **für Windows** Kamerasoftware ZoomBrowser, Bildbearbeitungssoftware
ArcSoft PhotoImpression, Moviesoftware ArcSoft VideoImpression,
Panoramasoftware PhotoStitch, Twain Treiber
für MacOS Kamerasoftware Image Browser, Bildbearbeitungssoftware
ArcSoft PhotoImpression, Panoramasoftware PhotoStitch
- Lieferumfang:** NB-3L Lithiumionenakku, CB-2LU Ladegerät, 32 MByte
Wechselspeicherkarte, Audio/Video-Kabel AVC-DC100, USB-Kabel
IFC-300PCU, Trageschleufe