



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

## Canon Digital IXUS i5 (Silber)

Mit der neuen **Digital IXUS i5** setzt Canon ein weiteres Highlight in der Reihe kompakter Designkameras.

Die derzeit kleinste 5,0 Megapixel-Kamera von Canon ist mit nur rund 100 Gramm (ohne Akku und Speicherkarte) ein echtes Leichtgewicht.

Der 5,0 Megapixel CCD-Sensor erlaubt großformatige Fotoprints sowie Ausschnittvergrößerungen und bietet genügend Pixelreserven für den sinnvollen Einsatz des 6,5-fach Digitalzooms, das die 39 mm Brennweite des Objektivs (äquivalent Kleinbild) flexibel ergänzt. Im Nahbereich erlaubt die Makrofunktion einen Aufnahmeabstand von nur circa 3 cm.

Komfortable Direktdruck-Funktionen sorgen für die schnelle und einfache Ausgabe von Fotoprints auf PictBridge-kompatiblen Fotodruckern. Die trendige Digital IXUS i5 ist in einem hochwertigen Metallgehäuse in den vier Farben Silber, Blau, Grau und Rot erhältlich.

## Technische Daten

**Auflösungen:** 2.592 x 1.944, 2.048 x 1.536, 1.600 x 1.200, 640 x 480 Pixel

**Bildsensor:** Typ CCD

**Größe** 1/2,5 Zoll

**Gesamtpixel** 5.000.000

**Speicher:** Wechselspeicher Ja , 1 x 32 MB mitgeliefert  
**verwendbare Medien** SecureDigital-Karte

**Speicherformate:** JPEG, AVI-Video, WAV

**Monitor:** Typ LCD

**Größe** 1,5 Zoll

**Objektiv:** Zoom digital 6,5 fach

**Brennweite** 6,4 mm (entsprechend Normalobjektiv 39 mm)

**Lichtstärke** 2,8

**Autofokus** Ja

**Aufnahmedistanz:** Normal 10 cm

**Makro** 3-10 cm

**Verschlusszeiten:** 15 - 1/1.500 Sekunden

**Selbstausröser:** vorhanden

**Videoaufnahmen:** **Auflösung** 1 640x480 bei 10 Bilder/Sek.

**Speicherkapazität** 30 Sekunden

- Auflösung 2** 320x240 bei 15 Bilder/Sek.  
**Speicherkapazität** 180 Sekunden
- Auflösung 3** 160x120 bei 15 Bilder/Sek.  
**Speicherkapazität** 180 Sekunden
- Empfindlichkeit (ISO):** **automatisch**  
**manuell** 50, 100, 200, 400
- Blitzlicht:** **eingebaut Ja**  
**einstellbare Modi** Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz,  
Langzeitsynchronisation, Verminderung des 'rote Augen' Effektes
- Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung,  
Spotmessung
- Belichtungsprogramme:** Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Nacht-Schnappschuss,  
Innenaufnahmen, Unterwasseraufnahmen
- Belichtungskorrektur:** **manuell Ja**  
**abblenden** + 2 Blenden in 1/3 Stufen  
**aufblenden** - 2 Blenden in 1/3 Stufen
- Weißabgleich:** automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2  
Einstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell
- Anschlüsse:** **Datenübertragung** USB 1.x  
**Video-/Audio-out** PAL, NTSC
- Stromversorgung:** - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Kamera-spezifisch (790 mAh; 3,7  
V) NB-3L
- Abmessungen (BxHxT):** 90 mm x 47 mm x 18 mm  
**Gewicht:** **ohne Batterie** 100 g
- Software:** **für Windows** Kamerasoftware ZoomBrowser, Bildbearbeitungssoftware  
ArcSoft PhotoImpression, Moviesoftware ArcSoft VideoImpression,  
Panoramasoftware PhotoStitch, Twain Treiber  
**für MacOS** Kamerasoftware Image Browser, Bildbearbeitungssoftware  
ArcSoft PhotoImpression, Panoramasoftware PhotoStitch
- Lieferumfang:** NB-3L Lithiumionenakku, CB-2LU Ladegerät, 32 MByte  
Wechselspeicherkarte, Audio/Video-Kabel AVC-DC100, USB-Kabel  
IFC-300PCU, Trageschlaufe