



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Canon EOS 20D Bundle

Die **EOS 20D** ist Canons neue digitale Spiegelreflexkamera für den semiprofessionellen Anwender.

Mit ihrem neu entwickelten 8,2 Megapixel CMOS-Sensor, Verlängerungsfaktor 1,6, mit einer Serienbildgeschwindigkeit von bis zu 5 Bildern pro Sekunde sowie dem neuen 9-Punkt Autofokus und dem entfernungsgekoppelten E-TTL II Blitzsystem etabliert sich die Nachfolgerin der Canon EOS 10D in punkto Leistung, Geschwindigkeit und Flexibilität auf dem Niveau hochwertiger analoger Spiegelreflexkameras.

Dabei ist die Canon EOS 20D kompatibel zum umfassenden Zubehörsystem der EOS-Welt.

Diese Kamera wird im Bundle mit dem Objektiv **EF-S 18-55** ausgeliefert.

Technische Daten

Auflösungen: 3.504 x 2.336, 2.544 x 1.696, 1.752 x 1.168 Pixel

Bildsensor: Typ CMOS

Größe 22,5x15 mm (Breite x Höhe)

Gesamtpixel 8.200.000

Farbtiefe: 36 Bit

Speicher: Wechselspeicher Ja

verwendbare Medien CompactFlash-Karte Typ I, CompactFlash-Karte Typ II, Microdrive

maximal verwendbar 4096 MB

Speicherformate: JPEG, RAW (Canon-eigenes Rohdatenformat)

Sucher: Typ Spiegelreflex-Sucher mit Dioptrienausgleich (-3 bis +1 dpt., 100-prozentige Sucherbildabdeckung, 0,9-fache Vergrößerung, Austrittspupille von 20 mm)

Monitor: Typ LCD

Größe 1,8 Zoll

Auflösung 118.000 Pixel

Objektiv: Zoom optisch 3 fach

Brennweite 18-55 mm (entsprechend Normalobjektiv 28-90 mm)

Lichtstärke 3,5-5,6

Autofokus Ja

Filtergewinde vorhanden, Durchmesser 58 mm

Aufnahmedistanz: Normal 50 cm

Makro min 28 cm

- Verschlusszeiten:** 30 - 1/8.000 Sekunden
Selbstausröser: vorhanden
- Empfindlichkeit (ISO):** **automatisch** 100, 200, 400
manuell 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
- Blitzlicht:** **eingebaut** Ja
einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz,
Langzeitsynchronisation, Verminderung des 'rote Augen' Effektes
TTL-Steuerung Ja
externer Anschluss Ja
- Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 35 Messfelder, mittenbetonte
Integralmessung, Selektivmessung, Belichtungsmessung mit
AF-Messpunkt verknüpfbar
- Belichtungsprogramme:** Porträt, Landschaft, Nahaufnahmen, Sport/Action, Nachtaufnahmen,
A-DEP-Schärfentiefeprogramm
- Belichtungskorrektur:** **manuell** Ja
abblenden + 2 Blenden in 1/3 Stufen
aufblenden - 2 Blenden in 1/3 Stufen
- Weißabgleich:** automatisch über CMOS-sensor, Tageslicht sonnig/bewölkt/schattig,
Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell,
Farbtemperatureinstellung von 2.800 bis 10.000 Kelvin, 3
benutzerdefinierte Weißabgleich-Einstellungen, Weißabgleich-Reihen
- Anschlüsse:** **Datenübertragung** USB 2.0
Video-out PAL, NTSC
Netzteil Ja, das Netzteil ist optional erhältlich
- Stromversorgung:** - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Canon BP-511 (1.100 mAh; 7,4 V)
und Modellvarianten BP-511A, BP-512, BP-512A, BP-514
- optionales Netzgerät
- Abmessungen (BxHxT):** 144 mm x 106 mm x 71 mm
Gewicht: **ohne Batterie und Objektiv** 690 g
- Software:** **für Windows** Adobe Photoshop Elements 2.0, Utility Software EOS
Capture 1.1, Utility Software EOS Viewer Utility 1.1, Panoramasoftware
PhotoStitch 3.1, Twain Treiber, WIA-Treiber
für MacOS Adobe Photoshop Elements 2.0, Utility Software EOS
Capture 1.1, Utility Software EOS Viewer Utility 1.1
- Lieferumfang:** BP-511 Lithiumionenakku, USB-Kabel IFC-400 PCU, Video-Kabel
VC-100, Kameradeckel, Schultergurt