



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

## Canon EOS 350D Kit (mit EF-S 18-55)

Die **Canon EOS 350D** ist die perfekte Kamera, um den Einstieg in die digitale Spiegelreflex-Fotografie zu finden.

Im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell, der EOS 300D, verfügt die EOS 350D über einen neu entwickelten 8-MegaPixel-CCD, der zusammen mit dem aus Profi-DSLR-Kameras bekannten DIGIC II Bildprozessor das Herzstück dieser Kamera bildet. Zusammen sorgen diese für eine verbesserte Bildqualität, sowie für eine deutlich höhere Geschwindigkeit.

Die EOS 350D hat einen EF-S Bajonett-Anschluß, welcher die Nutzung sowohl von speziell für das APS-C Sensorformat entwickelten EF-S Objektiven, als auch aller Canon EF-Objektive zulässt.

Der USB 2.0 Hi-Speed Datenanschluß sorgt zudem für eine schnelle Übertragung der Bilder auf den Rechner.

Im Lieferumfang ist&nbsp;das Zoom-Objektiv EF-S 18-55 mm 1:3,5-5,6 II enthalten!

## Technische Daten

**Auflösungen:** 3.456 x 2.304, 2.496 x 1.664, 1.728 x 1.152 Pixel

**Bildsensor:** Typ CMOS

**Größe** 22,2x14,8 mm (Breite x Höhe)

**Gesamtpixel** 8.200.000

**Pixel effektiv:** 8,0 MegaPixel

**Farbtiefe:** 36 Bit (Raw)

24 Bit (JPEG)

**Speicher:** Wechselspeicher Ja

**verwendbare Medien** CompactFlash-Karte Typ I, CompactFlash-Karte  
Typ II, Microdrive

**maximal verwendbar** 8192 MB

**Speicherformate:** JPEG, RAW (Canon-eigenes Rohdatenformat)

**Sucher:** Typ Spiegelreflexsucher mit Dioptrienausgleich (-3 bis +1 dpt.)

**Monitor:** Typ LCD

**Größe** 1,8 Zoll

**Auflösung** 115.000 Pixel

**Objektiv:** Autofokus Ja

**Objektiv-Anschluß** EF-S (auch für EF-Objektive geeignet)

**Brennweitenverlängerung** 1,60-fach

**Zoom-Objektiv EF-S 18-55 mm 1:3,5-5,6 II**

**Zoom optisch** 3 fach

- Brennweite** 18-55 mm (entsprechend Normalobjektiv 28-90 mm)  
**Lichtstärke** 3,5-5,6  
**Autofokus** Ja  
**Filtergewinde** vorhanden, Durchmesser 58 mm
- Aufnahmedistanz:** **Normal** 50 cm  
**Makro** min 28 cm
- Verschlusszeiten:** 30 - 1/4.000 Sekunden  
**Selbstausröser:** vorhanden
- Empfindlichkeit (ISO):** **automatisch**  
**manuell** 100, 200, 400, 800, 1600
- Blitzlicht:** **eingebaut** Ja  
**einstellbare Modi** Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Verminderung des 'rote Augen' Effektes, Langzeitsynchronisation  
**TTL-Steuerung** Ja (E-TTL II)  
**externer Anschluss** Ja
- Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 35 Messfelder, Selektivmessung auf 9% der Bildmitte des Sucherfeldes, mittenbetonte Integralmessung
- Belichtungsprogramme:** Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Nahaufnahmen, Sport/Action, Nachtporträt, Ohne-Blitz, Schärfentiefe-Programm
- Belichtungskorrektur:** **manuell** Ja  
**abblenden** + 2 Blenden in 1/2 oder 1/3 Stufen  
**aufblenden** - 2 Blenden in 1/2 oder 1/3 Stufen
- Weißabgleich:** automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell über Weißpunkt-Messung oder Kelvinwert-Eingabe, Weißabgleich-Belichtungsreihen
- Anschlüsse:** **Datenübertragung** USB 2.0  
**Video-out** PAL, NTSC  
**Netzteil** Ja, das Netzteil ist optional erhältlich
- Stromversorgung:** - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Kamera-spezifisch (720 mAh; 7,4 V)  
NB-2LH  
- optionales Netzgerät
- Abmessungen (BxHxT):** 126 mm x 94 mm x 64 mm  
**Gewicht:** **ohne Batterie und Objektiv** 485 g
- Software:** Bildbearbeitungssoftware ArcSoft Photo Studio, Kamerasoftware EOS Viewer Utility, Panoramasoftware PhotoStitch, Twain Treiber (98/2000), WIA-Treiber für Windows ME
- Lieferumfang:** Zoom-Objektiv EF-S 18-55 mm 1:3,5-5,6 II, NB-2LH (Li-Ion)-Akku, CB-2LT Ladegerät, Videoanschlusskabel, USB-Anschlusskabel, Bajonettdeckel, Tragegurt