



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

## Canon EOS 350D (ohne Objektiv)

Die perfekte Kamera für den Einstieg in die digitale Spiegelreflex-Fotografie - die **Canon EOS 350D**.

Im Gegensatz zum Vorgängermodell EOS 300D verfügt die EOS 350D über einen neu entwickelten 8-MegaPixel-CCD, der in Verbindung mit dem aus professionellen DSLR-Kameras bekannten DIGIC II Bildprozessor das Herzstück dieser Kamera bildet. Zusammen sorgen diese für deutlich höhere Geschwindigkeit und bessere Bildqualität.

Die EOS 350D verfügt über einen EF-S Bajonett-Anschluß, der die Nutzung sowohl von speziell für das APS-C Sensorformat entwickelten EF-S Objektiven, als auch sämtlicher Canon EF-Objektive zulässt.

Für eine schnelle Übertragung der Bilder zum Rechner sorgt zudem der USB 2.0 Hi-Speed Datenanschluß.

Im Lieferumfang ist **kein** Objektiv enthalten!

## Technische Daten

**Auflösungen:** 3.456 x 2.304, 2.496 x 1.664, 1.728 x 1.152 Pixel

**Bildsensor:** Typ CMOS

**Größe** 22,2x14,8 mm (Breite x Höhe)

**Gesamtpixel** 8.200.000

**Pixel effektiv:** 8,0 MegaPixel

**Farbtiefe:** 36 Bit (Raw)

24 Bit (JPEG)

**Speicher:** Wechselspeicher Ja

**verwendbare Medien** CompactFlash-Karte Typ I, CompactFlash-Karte Typ II, Microdrive

**maximal verwendbar** 8192 MB

**Speicherformate:** JPEG, RAW (Canon-eigenes Rohdatenformat)

**Sucher:** Typ Spiegelreflexsucher mit Dioptrienausgleich (-3 bis +1 dpt.)

**Monitor:** Typ LCD

**Größe** 1,8 Zoll

**Auflösung** 115.000 Pixel

**Objektiv:** Autofokus Ja

**Objektiv-Anschluß** EF-S (auch für EF-Objektive geeignet)

**Brennweitenverlängerung** 1,60-fach

**Verschlusszeiten:** 30 - 1/4.000 Sekunden

**Selbstausröser:** vorhanden

**Empfindlichkeit (ISO):** automatisch

**manuell** 100, 200, 400, 800, 1600

- Blitzlicht:** eingebaut Ja  
**einstellbare Modi** Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Verminderung des 'rote Augen' Effektes, Langzeitsynchronisation  
**TTL-Steuerung** Ja (E-TTL II)  
**externer Anschluss** Ja
- Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 35 Messfelder, Selektivmessung auf 9% der Bildmitte des Sucherfeldes, mittenbetonte Integralmessung
- Belichtungsprogramme:** Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Nahaufnahmen, Sport/Action, Nachtporträt, Ohne-Blitz, Schärfentiefe-Programm
- Belichtungskorrektur:** manuell Ja  
**abblenden** + 2 Blenden in 1/2 oder 1/3 Stufen  
**aufblenden** - 2 Blenden in 1/2 oder 1/3 Stufen
- Weißabgleich:** automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell über Weißpunkt-Messung oder Kelvinwert-Eingabe, Weißabgleich-Belichtungsreihen
- Anschlüsse:** **Datenübertragung** USB 2.0  
**Video-out** PAL, NTSC  
**Netzteil** Ja, das Netzteil ist optional erhältlich
- Stromversorgung:** - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Kamera-spezifisch (720 mAh; 7,4 V)  
NB-2LH  
- optionales Netzgerät
- Abmessungen (BxHxT):** 126 mm x 94 mm x 64 mm
- Gewicht:** ohne Batterie und Objektiv 485 g
- Software:** Bildbearbeitungssoftware ArcSoft Photo Studio, Kamerasoftware EOS Viewer Utility, Panoramasoftware PhotoStitch, Twain Treiber (98/2000), WIA-Treiber für Windows ME
- Lieferumfang:** NB-2LH (Li-Ion)-Akku, CB-2LT Ladegerät, Videoanschlusskabel, USB-Anschlusskabel, Bajonettdeckel, Tragegurt