



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

## Fuji FinePix F11

Ebenso wie das Schwestermodell verfügt die **Fuji FinePix F11** über eine schier unerschöpfliche Ausdauer. Bis zu 500 Bilder sind mit einer Akku-Ladung kein Problem.

Der 6,1 MegaPixel-CCD sorgt in Verbindung mit dem 3-fach Zoomobjektiv und der Real Photo Technik für scharfe und brillante Bilder. Zudem verfügt diese Kamera über eine extrem hohe Lichtempfindlichkeit (ISO 1600), was auch bei schlechten Lichtverhältnissen Aufnahmen mit sehr kurzen Belichtungszeiten ermöglicht.

Mit dem hochauflösenden 2,5 Zoll Monitor haben Sie zudem immer das Geschehen unter Kontrolle.

## Technische Daten

**Auflösungen:** 2848 x 2136, 3024 x 2016 (3:2), 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 Pixel

**Bildsensor:** Typ Super CCD HR

**Größe** 1/1,7 Zoll

**Gesamtpixel** 6.300.000 Pixel

**Farbtiefe:** 24 Bit

**Speicher:** Wechselspeicher Ja, 1 x 16 MB mitgeliefert

**verwendbare Medien** xD-Speicherkarte

**maximal verwendbar** 1024 MB

**Speicherformate:** JPEG, AVI (Motion JPEG ), WAV

**Monitor:** Typ LCD

**Größe** 2,5 Zoll

**Auflösung** 153.000 Pixel

**Objektiv:** Zoom optisch 3 fach

**Zoom digital** 6,2 fach

**Brennweite** 8 mm - 24 mm (entsprechend Normalobjektiv 36-108 mm)

**Lichtstärke** 2,8-5,0

**Autofokus** Ja

**Aufnahmedistanz:** Normal 60 cm

**Makro** 5-80 cm

**Verschlusszeiten:** 3 - 1/2000 Sekunden

**Selbstausröser:** vorhanden

**Videoaufnahmen:** **Auflösung** 1 640x480 bei 30 Bilder/Sek.

**Sonstiges** mit Ton

**Empfindlichkeit (ISO):** **Automatisch**

**Manuell** 80, 100, 200, 400, 1600

- Blitzlicht:** eingebaut Ja  
**einstellbare Modi** Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz,  
Langzeitsynchronisation, Verminderung des 'rote Augen' Effektes
- Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 64 Messfelder, mittlenbetonte  
Integralmessung, Spotmessung
- Belichtungsprogramme:** Natürliches Licht, Sport/Action, Portrait, Nachtaufnahme, Landschaft
- Weißabgleich:** automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3  
Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell
- Anschlüsse:** **Datenübertragung** USB 2.0 (über Adapter-Terminal)  
**Video-out** PAL, NTSC (über Adapter-Terminal)  
**Audio-out** Ja (über Adapter-Terminal)  
**Netzteil** Ja (über Adapter-Terminal), das Netzteil ist optional erhältlich
- Stromversorgung:** - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Kamera-spezifisch (1.800 mAh; 3,7 V)  
NP-120  
- optionales Netzgerät AC-5VW
- Abmessungen (BxHxT):** 92 mm x 58 mm x 27 mm
- Gewicht:** ohne Batterie 155 g
- Software:** Kamerasoftware Fujifilm FinePix Viewer, Kamerasoftware ImageMixer  
VCD2 LE for FinePix
- Lieferumfang:** xD-Karte 16 MB, Li-Ionen-Akku NP-120, Adapter-Terminal (Netz-,  
USB- und A/V-Anschluss) , Handschlaufe, USB-Kabel, A/V-Kabel,  
CD-ROM, Bedienungsanleitung