



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

## Fuji FinePix S5600

Die **Fuji FinePix S5600** ist in jeder Hinsicht ein würdiger Nachfolger der S5500.

Ebenso mit einem 10-fach Zoom-Objektiv ausgestattet, verfügt die S5600 nun über eine 5,1 MegaPixel CCD, welches im Zusammenspiel mit der Real Photo Technik auch eine deutlich höhere Lichtempfindlichkeit als beim Vorgänger erlaubt. Dies führt zu kürzeren Belichtungszeiten, was wiederum eine größere Schärfe bei sich bewegenden Motiven, bzw. weniger 'Verwackler' bei großer Brennweite zur Folge hat.

Damit Sie auch kein Motiv verpassen ist die Kamera in 1,1 Sekunden betriebsbereit und löst - vorfokussiert - in 0,01 Sekunden aus. Sollte das Licht für ein Foto nicht ausreichen, so klappt der Blitz automatisch aus und steuert individuell die erforderliche Lichtmenge bei.

## Technische Daten

**Auflösungen:** 2592 x 1944, 2736 x 1824 (3:2), 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 Pixel

**Bildsensor:** Typ CCD

**Größe** 1/2,5 Zoll

**Gesamtpixel** 5.100.000

**Speicher:** Wechselspeicher Ja, 1 x 16 MB mitgeliefert

**verwendbare Medien** xD-Speicherkarte

**maximal verwendbar** 1024 MB

**Speicherformate:** JPEG, Motion JPEG Video (.avi), WAV, RAW (herstellereigenes Rohdatenformat)

**Sucher:** Typ LCD (100% Bildabdeckung)

**Größe** 0,33 Zoll

**Auflösung** 115.000 Pixel

**Monitor:** Typ LCD

**Größe** 1,8 Zoll

**Auflösung** 115.000 Pixel

**Objektiv:** Zoom optisch 10 fach

**Zoom digital** 5,7 fach

**Brennweite** (entsprechend Normalobjektiv 38-380 mm)

**Lichtstärke** 3,2-3,5

**Autofokus** Ja

**manueller Fokus** Ja

**Aufnahmedistanz:** Normal 90 cm

**Makro** 10-200 cm

**Verschlusszeiten:** 15 - 1/2.000 Sekunden

**Selbstausröser:** vorhanden

**Videoaufnahmen:** **Auflösung 1** 640x480 bei 30 Bilder/Sek.

**Auflösung 2** 320x240 bei 30 Bilder/Sek.

**Sonstiges** mit Ton

**Empfindlichkeit (ISO):** **automatisch**

**manuell** 64, 100, 200, 400, 800, 1600

**Blitzlicht:** **eingebaut** Ja

**einstellbare Modi** Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz,  
Langzeitsynchronisation, Verminderung des 'rote Augen' Effektes

**Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder

**Belichtungsprogramme:** Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Motivschärfe, Umgebungslicht

**Belichtungskorrektur:** **manuell** Ja

**abblenden** + 2 Blenden in 1/3 Stufen

**aufblenden** - 2 Blenden in 1/3 Stufen

**Weißabgleich:** automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3

Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell

**Anschlüsse:** **Datenübertragung** USB 2.0

**Video-out** PAL, NTSC

**Audio-out** Ja

**Netzteil** Ja, das Netzteil ist optional erhältlich

**Stromversorgung:** - 4 x NiMH-Akku Typ AA (1,2 V)

- 4 x Alkali-Batterie Typ AA (1,5 V)

- optionales Netzgerät AC-5VX

**Abmessungen (BxHxT):** 113 mm x 85 mm x 112 mm

**Gewicht:** **ohne Batterie** 410 g

**Software:** Kamerasoftware FinePix Viewer

Utility Software ImageMixer VCD2 LE for FinePix

Kamerasoftware RAW File Converter LE

USB-Gerätetreiber

**Lieferumfang:** 16 MB xD-Karte, 4 Standardbatterien, Schultergurt, USB-Kabel,

AV-Kabel, Objektivschutzdeckel, CD-ROM