



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

## Fuji FinePix Z1 (Silber)

Die nur scheckkartengroße, extrem flache **Fuji FinePix Z1** in edlem Finish in gebürstetem Aluminium bietet High-End-Technik auf kleinstem Raum.

Das sehr lichtempfindliche 5,1 MegaPixel-CCD bietet in Verbindung mit dem 3-fach Zoom-Objektiv die besten Voraussetzungen für brillante Aufnahmen selbst bei schlechter Ausleuchtung. Die Bilder kann man sich auch gleich auf dem riesigen 2,5 Zoll Display anschauen.

Die Kamera ist extrem schnell Einsatzbereit. Nur 0,6 Sekunden nach dem Einschalten kann man bereits das erste Foto schießen und die Auslöseverzögerung (0,01 Sekunden) ist fast nicht mehr wahrnehmbar.

Somit ist die FinePix Z1 die ideale Begleitung für jeden Tag.

## Technische Daten

**Auflösungen:** 2592 x 1944, 2736 x 1824 (3:2), 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 Pixel

**Bildsensor:** Typ Super CCD HR

**Größe** 1/2,5 Zoll

**Gesamtpixel** 5.100.000 Pixel

**Farbtiefe:** 24 Bit

**Speicher:** Wechselspeicher Ja, 1 x 16 MB mitgeliefert

**verwendbare Medien** xD-Speicherkarte

**maximal verwendbar** 1024 MB

**Speicherformate:** JPEG, AVI (Motion JPEG), WAV

**Monitor:** Typ LCD

**Größe** 2,5 Zoll

**Auflösung** 115.000 Pixel

**Objektiv:** Zoom optisch 3 fach

**Zoom digital** 5,7 fach

(entsprechend Normalobjektiv 36-108 mm)

**Lichtstärke** 3,5-4,2

**Autofokus** Ja

**Aufnahmedistanz:** Normal 60 cm

**Makro** 8-80 cm

**Verschlusszeiten:** k.A.

**Selbstausröser:** vorhanden

**Videoaufnahmen:** **Auflösung 1** 640x480 bei 30 Bilder/Sek.

**Auflösung 2** 320x240 bei 30 Bilder/Sek.

**Empfindlichkeit (ISO):** Automatisch

**Manuell** 64, 100, 200, 400, 800

- Blitzlicht:** eingebaut Ja  
**einstellbare Modi** Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz,  
Langzeitsynchronisation, Verminderung des 'rote Augen' Effektes
- Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 64 Messfelder
- Belichtungsprogramme:** Sport/Action, Portrait, Nachtaufnahme, Landschaft, natürliches Licht
- Weißabgleich:** automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3  
Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht
- Anschlüsse:** **Datenübertragung** USB 2.0  
**Video-out** PAL, NTSC  
**Audio-out** Ja  
**Netzteil** Ja, das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten  
**Docking-Station** Ja, die Docking-Station ist im Lieferumfang enthalten
- Stromversorgung:** - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Kamera-spezifisch (710 mAh; 3,7 V)  
NP-40  
- Netzgerät (im Lieferumfang enthalten)  
- Dockingstation (im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen (BxHxT):** 90 mm x 55 mm x 19 mm
- Gewicht:** ohne Batterie 130 g
- Software:** Kamerasoftware Fujifilm FinePix Viewer, Kamerasoftware ImageMixer  
VCD2 LE for FinePix
- Lieferumfang:** NP-40 (Li-Ion)-Akku, Netz-/Ladegerät AC-5VW, 16 MByte  
Wechselspeicherkarte, USB-Anschlusskabel, Audio/Video-Kabel,  
Picture-Cradle-Kameradock, Trageschlaufe