



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Kodak EasyShare V530 (Schwarz)

Die **Kodak EasyShare V530** verfügt wie ihre große Schwester - die V550 - über eine maximale Auflösung 5,0 MegaPixel und ein C-Variogon 3-fach Zoom-Objektiv von Schneider-Kreuznach, die zusammen für brillante Bild-Abzüge bis zu einer Größe von 50 x 75 cm sorgen.

Auch Videoclip-Liebhaber werden sich freuen, da die Kameras der V-Serie nicht nur die Möglichkeit bieten Clips in VGA-Qualität mit 30 Bildern/Sek. aufzunehmen, sondern zudem ein digitaler Bildstabilisator vorhanden ist, der das Bild beim Filmen ruhig hält. Diese Videosequenzen können erstmals in Kameras der V-Serie in Standbilder umgewandelt werden.

Auf dem 2 Zoll großen Tageslicht-Display kann man seine Aufnahmen direkt begutachten und/oder bearbeiten und mit einem EasyShare-kompatiblen Drucker ohne Computer ausdrucken.

Diese Kamera gibt es auch als [EasyShare V530 in Silber](#).

Technische Daten

Auflösungen: 5,0 MegaPixel (2569 x 1929 Pixel), 4,4 MP (3:2), 4,0 MP, 3,1 MP, 1,8 MP

Bildsensor: Typ CCD
Gesamtpixel 5.360.000

Pixel effektiv: 5,0 MegaPixel

Speicher: intern für Speicherung Ja , 1 x 16 MB
Wechselspeicher Ja
verwendbare Medien SD-Card, MMC

Speicherformate: JPEG, QuickTime-Movie (MPEG-4)

Monitor: Typ LCD
Größe 2,0 Zoll
Auflösung 230.000 Pixel

Objektiv: Zoom optisch 3 fach
Zoom digital 4 fach
(entsprechend Normalobjektiv 36-108 mm)
Lichtstärke 2,8-4,9
Autofokus Ja

Aufnahmedistanz: Normal 60 cm
Makro 5-70 cm

Verschlusszeiten: 8 - 1/1.448 Sekunden

- Selbstausröser:** vorhanden
- Videoaufnahmen:** **Auflösung 1** 640x480 bei 30 Bilder/Sek.
Auflösung 2 320x240 bei 30 Bilder/Sek.
Speicherkapazität abhängig von Größe des verwendeten Speichermediums, max. 80 Minuten
- Empfindlichkeit (ISO):** **automatisch** 80 - 160
manuell 80, 100, 200, 400, 800 (800 nur bei 1,8 MP-Auflösung)
- Blitzlicht:** **eingebaut** Ja
einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Verminderung des 'rote Augen' Effektes
- Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung
- Belichtungsprogramme:** Automatisch, Porträt, Sport, Landschaft, Nahaufnahme, Nachtporträt, Nachtlanschaft, Schnee, Strand, Text, Feuerwerk, Blumen, Museum, Selbstporträt, Party, Kinder, Gegenlicht, Einfrieren, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Benutzerdefiniert
- Belichtungskorrektur:** **manuell** Ja
abblenden + 2 Blenden in 1/3 Stufen
aufblenden - 2 Blenden in 1/3 Stufen
- Weißabgleich:** Automatisch, Tageslicht, Kunstlicht, Neonlicht, Schatten
- Anschlüsse:** **Datenübetragung** USB 2.0 (Full Speed)
Video-/Audio-out PAL, NTSC
Dockingstation Ja, Kameradock 'Fotorahmen' 2, Druckerstation Serie 3 und Kamerastation Serie 3 optional erhältlich.
- Stromversorgung:** - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Kamera-spezifisch KLIC-7002
- Abmessungen (BxHxT):** 92 mm x 50 mm x 22 mm
- Gewicht:** **ohne Batterie** 130 g
- Software:** **für Windows** Kamerasoftware Kodak EasyShare 5.0
für MacOS Kamerasoftware Kodak EasyShare 5.0
- Lieferumfang:** Individuelle Kamera-Einsatzplatte für die optional erhältlichen KODAK EASYSHARE Kamera- und Druckerstationen, KODAK Li-Ionen-Akku KLIC-7002 für Digitalkameras, USB- und AV-Kabel, Kamera-Tragegurt, Starter-Paket