



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Konica-Minolta Dimage X1 (Schwarz)

Trotz des extrem flachen Metallgehäuses verbirgt sich im Inneren der **Konica-Minolta Dimage X1** in schwarz nicht nur ein 8 MegaPixel-CCD, auch ein 3-fach-Zoom-Objektiv, welches auch beim Zoomen im Gehäuse bleibt, findet darin Platz. Das Anti-Shake-Bildstabilisator-System erlaubt es bis zu 3 Verschlusszeitstufen länger zu belichten, ohne das es zu verwackelten Bildern kommt.

Dies macht die X1 zur bislang leistungsfähigsten Digitalkamera in Ihrer Klasse.

In jeder Aufnahmesituation werden Sie optimal durch voreingestellte Motivprogramme unterstützt und auf dem sehr großen 2,5 Zoll-Display können Sie auch bei hellem Tageslicht jedes Detail erkennen.

Natürlich darf bei einer Lifestyle-Kamera auch eine Movie-Funktion nicht fehlen! Die X1 bietet diese mit VGA-Auflösung (640 x 480 Bildpunkte) bei 20 Bildern pro Sekunde.

Die formschöne, praktische USB-Basisstation kann den Li-Ion-Akku direkt in der Kamera oder aber separat auf der Station aufladen und verbindet zudem die Kamera mit Rechner oder Fernseher.

Die Dimage X1 kann auch in den Farbvarianten [Weinrot](#) und [Silber](#) erworben werden.

Technische Daten

Auflösungen: 3.264 x 2.448, 2.560 x 1.920, 2.048 x 1.536, 1.600 x 1.200, 640 x 480
Pixel

Bildsensor: Typ CCD
Größe 1/1,8 Zoll
Gesamtpixel 8.300.000

Pixel effektiv: 8,0 MegaPixel

Speicher: **Wechselspeicher** Ja
verwendbare Medien SecureDigital-Karte, MultiMedia-Karte

Speicherformate: JPEG, Motion-JPEG-Video, WAV-Audio (Mono)

Monitor: Typ LCD
Größe 2,5 Zoll
Auflösung 118.000 Pixel

Objektiv: **Zoom optisch** 3 fach
Zoom digital 4 fach
Brennweite 7,7-23,1 mm (entsprechend Normalobjektiv 37-111 mm)
Lichtstärke 3,5-3,8
Autofokus Ja

- Anti-Shake** Ja (wählbar)
- Aufnahmedistanz:** **Normal** 10 cm
Makro min 5 cm
- Verschlusszeiten:** 1 - 1/1250 Sekunden
- Selbstausröser:** vorhanden
- Videoaufnahmen:** **Auflösung 1** 640x480 bei 20 Bilder/Sek.
Auflösung 2 320x240 bei 20 Bilder/Sek.
Speicherkapazität abhängig von Größe des verwendeten Speichermediums
- Empfindlichkeit (ISO):** automatisch 50-160
manuell 50, 100, 200
- Blitzlicht:** **eingebaut** Ja
einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Verminderung des 'rote Augen' Effektes, Langzeitsynchronisation
TTL Ja, Pre-Flash-TTL
- Belichtungsmessung:** Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 300 Messfelder, Spottmessung
- Belichtungsprogramme:** Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Text
- Belichtungskorrektur:** **manuell** Ja
abblenden + 2 Blenden in 1/3 Stufen
aufblenden - 2 Blenden in 1/3 Stufen
- Weißabgleich:** automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht
- Anschlüsse:** **Datenübertragung** USB 2.0 (Full Speed, USB-Dockingstation CA-1 nötig)
Video-out PAL, NTSC (USB-Dockingstation CA-1 nötig)
Audio-out Ja
Netzteil Ja, das Netzteil ist optional erhältlich
- Stromversorgung:** - 1 x kameraspezifisch Lithium-Ionen Akku NP-1
- optionales Netzteil AC-502 (4,7 V)
- Abmessungen (BxHxT):** 95 mm x 68 mm x 19 mm
Gewicht: **ohne Batterie** 135 g
- Software:** **für Windows** Kamerasoftware Konica Minolta Dimage Master Lite, Kamerasoftware Kodak EasyShare
für MacOS Kamerasoftware Konica Minolta Dimage Master Lite, Kamerasoftware Kodak EasyShare
- Lieferumfang:** NP-1 (Li-Ion)-Akku, 32 MByte Wechselspeicherkarte, USB-Kabel USB-3, Audio/Video-Kabel AVC-700, USB-Basisstation CA-1, Handschlaufe HS-DG150