



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Konica-Minolta Dimage X1 (silber)

Trotz der geringen Größe des flachen Metallgehäuses birgt die silberne **Konica-Minolta Dimage X1** nicht nur ein 8 MegaPixel-CCD in ihrem Inneren, auch ein 3-fach-Zoom-Objektiv, welches immer im Gehäuse verbleibt, findet darin Platz. Mit dem Anti-Shake-Bildstabilisator-System können Sie bis zu 3 Verschlusszeitstufen länger belichten, ohne zu verwackeln. Damit ist die X1 die bislang leistungsfähigste Digitalkamera in Ihrer Klasse.

Voreingestellte Motivprogramme unterstützen Sie optimal bei jeder Aufnahmesituation und auf dem hellen, sehr großen 2,5 Zoll-Display können Sie den Bildausschnitt, bzw. das fertige Bild in jedem Detail begutachten.

Bei einer Lifestyle-Kamera darf natürlich auch eine Movie-Funktion nicht fehlen: Die X1 bietet diese mit VGA-Auflösung und einer Bildrate von 20 Bildern pro Sekunde.

Die formschöne, praktische USB-Basisstation verbindet die Kamera mit Rechner oder Fernseher und kann den Li-Ion-Akku in der Kamera oder separat auf der Station aufladen.

Die Dimage X1 ist auch in den stilvollen Farbvarianten [Schwarz](#) und [Weinrot](#) erhältlich.

Technische Daten

Auflösungen: 3.264 x 2.448, 2.560 x 1.920, 2.048 x 1.536, 1.600 x 1.200, 640 x 480
Pixel

Bildsensor: Typ CCD
Größe 1/1,8 Zoll
Gesamtpixel 8.300.000

Pixel effektiv: 8,0 MegaPixel

Speicher: Wechselspeicher Ja
verwendbare Medien SecureDigital-Karte, MultiMedia-Karte

Speicherformate: JPEG, Motion-JPEG-Video, WAV-Audio (Mono)

Monitor: Typ LCD
Größe 2,5 Zoll
Auflösung 118.000 Pixel

Objektiv: Zoom optisch 3 fach
Zoom digital 4 fach
Brennweite 7,7-23,1 mm (entsprechend Normalobjektiv 37-111 mm)
Lichtstärke 3,5-3,8
Autofokus Ja
Anti-Shake Ja (wählbar)

Aufnahmedistanz: **Normal** 10 cm
Makro min 5 cm
Verschlusszeiten: 1 - 1/1250 Sekunden
Selbstausröser: vorhanden
Videoaufnahmen: **Auflösong 1** 640x480 bei 20 Bilder/Sek.
Auflösong 2 320x240 bei 20 Bilder/Sek.
Speicherkapazität abhängig von Größe des verwendeten Speichermediums

Empfindlichkeit (ISO): automatisch 50-160
manuell 50, 100, 200

Blitzlicht: **eingebaut** Ja
einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Verminderung des 'rote Augen' Effektes, Langzeitsynchronisation
TTL Ja, Pre-Flash-TTL

Belichtungsmessung: Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 300 Messfelder, Spottmessung
Belichtungsprogramme: Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Text

Belichtungskorrektur: **manuell** Ja
abblenden + 2 Blenden in 1/3 Stufen
aufblenden - 2 Blenden in 1/3 Stufen

Weißabgleich: automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht

Anschlüsse: **Datenübetragung** USB 2.0 (Full Speed, USB-Dockingstation CA-1 nötig)

Video-out PAL, NTSC (USB-Dockingstation CA-1 nötig)

Audio-out Ja

Netzteil Ja, das Netzteil ist optional erhältlich

Stromversorgung: - 1 x kameraspezifisch Lithium-Ionen Akku NP-1
- optionales Netzteil AC-502 (4,7 V)

Abmessungen (BxHxT): 95 mm x 68 mm x 19 mm

Gewicht: **ohne Batterie** 135 g

Software: **für Windows** Kamerasoftware Konica Minolta Dimage Master Lite, Kamerasoftware Kodak EasyShare
für MacOS Kamerasoftware Konica Minolta Dimage Master Lite, Kamerasoftware Kodak EasyShare

Lieferumfang: NP-1 (Li-Ion)-Akku, 32 MByte Wechselspeicherkarte, USB-Kabel USB-3, Audio/Video-Kabel AVC-700, USB-Basisstation CA-1, Handschlaufe HS-DG150