



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Konica-Minolta Dimage X60 (silber)

Superflach mit guter Leistung - die **Konica-Minolta Dimage X60**.

Die Kamera hat ein hochwertiges 3-fach Zoom-Objektiv, welches vollständig in das Gehäuse integriert ist und es selbst beim Zoomen nicht verläßt. Zusammen mit dem 5 MegaPixel-CCD bürgt es für scharfe und detailreiche Bilder. Die geringe Bereitschaftszeit von nur einer halben Sekunde und die extrem kurze Auslöseverzögerung von 0,08 Sekunden geben Ihnen zudem die Chance, fast jede Aufnahmegelegenheit zu nutzen.

Natürlich sind auch Serienbild-, sowie Moviefunktionen vorhanden. Der große 2,5 Zoll LCD-Monitor zeigt Ihnen jedes Detail während Sie Ihre Bilder direkt in der Kamera bearbeiten und anschließend, ohne Computer, mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker ausdrucken.

Sie können die Dimage X60 auch in den Trendfarben [Rot](#) und [Blau](#) erwerben.

Technische Daten

Auflösungen: 640x480, 1600x1200, 2048x1536, 2560x1920 Pixel

Bildsensor: Typ CCD

Größe 1/2,5 Zoll

Gesamtpixel 5.400.000

Pixel effektiv: 5,0 MegaPixel

Speicher: intern für Speicherung Ja, 1 x 15 MB

Wechselspeicher Ja

verwendbare Medien SecureDigital-Karte, MultiMedia-Karte

maximal verwendbar 512 MB

Speicherformate: JPEG, WAV-Audio, MOV-Video

Monitor: Typ LCD

Größe 2,5 Zoll

Auflösung 115.000 Pixel

Objektiv: Zoom optisch 3 fach

Zoom digital 4 fach

Brennweite 6,3-18,9 mm (entsprechend Normalobjektiv 38-114 mm)

Lichtstärke 3,3-4,0

Autofokus Ja

Aufnahmedistanz: Normal 10 cm

Makro min 5 cm

Verschlusszeiten: 4 - 1/1000 Sekunden

Selbstausröser: vorhanden

Videoaufnahmen: **Auflösung 1** 320x240 bei 30 Bilder/Sek.

Auflösung 2 320x240 bei 15 Bilder/Sek.

Speicherkapazität abhängig von Größe des verwendeten Speichermediums

Empfindlichkeit (ISO): automatisch 50-160
manuell 50, 100, 200, 400

Blitzlicht: eingebaut Ja

einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Verminderung des 'rote Augen' Effektes, Langzeitsynchronisation

Belichtungsmessung: Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, Spotmessung

Belichtungsprogramme: Porträt, Sport/Action, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtporträt, Text, Motivprogrammautomatik

Belichtungskorrektur: manuell Ja

abblenden + 2 Blenden in 1/3 Stufen

aufblenden - 2 Blenden in 1/3 Stufen

Weißabgleich: automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht

Anschlüsse: **Datenübertragung** USB 2.0 (Full Speed)

Video-out PAL, NTSC

Audio-out Ja

Netzteil Ja, das Netzteil ist optional erhältlich

Stromversorgung: - 1 x kameraspezifisch Lithium-Ionen Akku NP-700 (660 mAh; 3,7 V)
- optionales Netzteil

Abmessungen (BxHxT): 83 mm x 56 mm x 22 mm

Gewicht: ohne Batterie 115 g

Software: für Windows DiMAGE Image Viewer

für MacOS DiMAGE Image Viewer

Lieferumfang: Li-Ion NP-700-Akku, Akkuladegerät BC-800, Audio/Video-Kabel AVC-500, USB-Kabel USB-3, Handschlaufe HS-DG130, Software CD-ROM