



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Konica-Minolta Dynax 5D (ohne Objektiv)

Das leichte und sehr kompakte Gehäuse der **Konica-Minolta Dynax 5D** beherbergt nicht nur das 6,1 MegaPixel-CCD, sondern auch das auf dem CCD-Shift-Mechanismus basierende 'Anti-Shake-Bildstabilisierungssystem'. Dieses ermöglicht um bis zu 3 Stufen längere Belichtungszeiten für ein verwacklungsfreies Bild und ist kompatibel zu allen Konica-Minolta AF-Wechselobjektiven.

Das CxProcess III System ermöglicht eine schnelle und hochwertige Verarbeitung der Bilddaten und deutliche Minimierung des Bildrauschens bei hohen Empfindlichkeiten. Für eine präzise Ermittlung der Schärfe sorgen 9 AF-Sensoren, während darauf aufbauend das AF-Prädiktionssystem und der Subject Tracking AF aktiv werden, sobald unterschiedliche und sich ändernde Bewegungsrichtungen des Motivs zu erfassen und blitzschnell intelligent im Voraus zu berechnen sind.

Ergonomisch angeordnete Bedienelemente, sowie ein übersichtliche Menüs erleichtern die Handhabung der Kamera. Die Speicherung der Bilder kann im RAW-, JPEG- oder parallel in beiden Formaten erfolgen. Sofort nach dem Speichern kann man auf dem großen 2,5 Zoll-Display die Bilder kontrollieren.

Im Lieferumfang ist **KEIN Objektiv** enthalten.

Technische Daten

Auflösungen: 3.008 x 2.000, 2.256 x 1.496, 1.504 x 1.000 Pixel

Bildsensor: Typ CCD (Interline)

Größe 23.5 mm x 15.7 mm

Gesamtpixel 6.300.000

Pixel effektiv: 6,1 MegaPixel

Speicher: Wechselspeicher Ja

verwendbare Medien CompactFlash-Karte Typ I, CompactFlash-Karte Typ II, Microdrive, MultiMediaCard (mit optional erhältlichem Adapter SD-CF), SD Card (mit optional erhältlichem Adapter SD-CF)

Speicherformate: JPEG, RAW (herstellereigenes Rohdatenformat)

Sucher: Typ Spiegelreflex-Sucher mit Dioptrienausgleich (-2,5 bis +1 dpt.)

Monitor: Typ LCD

Größe 2,5 Zoll

Auflösung 115.000 Pixel

Objektiv: Autofokus Ja

Sonstiges Minolta A-Bajonett Wechselobjektivfassung,
Brennweitenverlängerung 1,50-fach

- Verschlusszeiten:** 30 - 1/4.000 Sekunden
Bulb-Langzeitbelichtung
- Selbstausröser:** vorhanden
- Empfindlichkeit (ISO):** **automatisch**
manuell 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
- Blitzlicht:** **eingebaut** Ja
einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Verminderung des 'rote Augen' Effektes, Langzeitsynchronisation, HSS-Kurzzeitblitzsynchronisation
TTL-Steuerung Ja (drahtlos mit Systemblitzgeräten der HS-(D)-Serie)
externer Anschluss Ja, über Aufsteckschuh
- Belichtungsmessung:** Mehrfeld-Wabenmessung über 14 Meßsegmente, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung
- Belichtungsprogramme:** Vollautomatik, Porträt, Sport/Action, Landschaft, Sonnenuntergang, Porträt bei Nacht
- Belichtungskorrektur:** **manuell** Ja
abblenden + 3 Blenden in 1/3 Stufen
aufblenden - 3 Blenden in 1/3 Stufen
- Weißabgleich:** automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell, Farbtemperatur-Einstellung von 2.500 bis 9.900 K, Magenta/Grün-Kompensation
- Anschlüsse:** **Datenübetragung** USB 2.0 (Full Speed)
Video-out PAL, NTSC
Netzteil Ja, das Netzteil ist optional erhältlich
- Stromversorgung:** - 1 x Lithiumionen-Akku Kamera-spezifisch (1.500 mAh; 7,2 V) NP-400
- optionales Netzgerät AC-11
- Abmessungen (BxHxT):** 130 mm x 92 mm x 66 mm
- Gewicht:** **ohne Batterie** 590 g
- Software:** **für Windows** Kamerasoftware Konica Minolta Dimage Master Light
für MacOS Kamerasoftware Konica Minolta Dimage Master Light
- Lieferumfang:** Lithium-Ionen-Akku NP-400, Akkuladegerät BC-400, Umhängerriemen WS-5, Zubehörschuhdeckel SC-1000, Okularabdeckung II, Augenmuschel EC-1500, Gehäusedeckel BDC-1000, Zugentlastung, USB-Kabel USB-2, Videokabel VC-500