



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Nikon D-50 (ohne Objektiv / Silber)

Mit der silbernen & Nikon D-50 haben Sie die ideale Kamera für den Einstieg in die Welt der digitalen Spiegelreflex-Fotografie gefunden!

Das griffige Gehäuse liegt gut in der Hand und mit den vielen Automatikfunktionen wird das Fotografieren zum Kinderspiel. Für jede Situation hat die D-50 ein Aufnahmeprogramm, welches für eine optimale Belichtung bürgt, während der 6,1 MegaPixel-CCD Motive - mit entsprechendem Objektiv - mit einer außerordentlichen Farbtreue und Detailschärfe erfasst. Selbst bei sich schnell bewegenden Motiven wird das Objektiv mit Hilfe des modernen Autofokussystems optimal scharf eingestellt.

Natürlich bietet die D-50 als vollwertige Spiegelreflexkamera ebenso umfangreiche manuelle Einstellungsmöglichkeiten.

Auf dem großen 2,0 Zoll Farbdisplay können Sie Ihre Aufnahmen en detail anschauen und auf einem den PictBridge-Standard unterstützenden Drucker, ohne Zuhilfenahme eines Rechners, direkt ausdrucken.

Auch bezüglich der Ausdauer braucht sich die D-50 nicht zu verstecken: Mit einem voll geladenen Akku sind bis zu 2000 Bilder möglich.

Im Lieferumfang ist **kein Objektiv** enthalten!

[Sie können den Kamera-Body ebenso in Schwarz erhalten!](#)

Diese Kamera in Silber ist auch in den Ausstattungsvarianten [Kit \(ein Objektiv\)](#) und [Superkit \(zwei Objektive\)](#) käuflich zu erwerben.

Technische Daten

Auflösungen: 1504x1000, 2256x1496, 3008x2000 Pixel

Bildsensor: Typ CCD

Größe 23,7x15,6 mm (Breite x Höhe)

Gesamtpixel 6.240.000

Pixel effektiv: 6,1 MegaPixel

Farbtiefe: 36 Bit

Speicher: Wechselspeicher Ja

verwendbare Medien SD-Card

Speicherformate: JPEG, RAW (herstellerspezifisches Rohdatenformat)

Sucher: Typ optischer Spiegelreflexsucher

Monitor: Typ LCD

Größe 2 Zoll

Auflösung 130.000 Pixel

Objektiv: Wechselobjektivfassung Nikon-F (1,50-fache Brennweitenverlängerung)

Autofokus Ja

manueller Fokus Ja

Verschlusszeiten: 30 - 1/4000 Sekunden

Selbstausröser: vorhanden

Empfindlichkeit (ISO): automatisch 200-1600

manuell 200, 400, 800, 1600

Blitzlicht: eingebaut Ja

einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Verminderung des 'rote Augen' Effektes, Langzeitsynchronisation

TTL-Steuerung Ja (iTTL)

externer Anschluss Ja

Belichtungsmessung: 3D-Farbmatrixmessung mit mit 420-Pixel-CCD, mittenbetonte

Integralmessung mit 75%iger Gewichtung des mittleren

6/8/10/12-mm-Kreissegmentes, Spotmessung mit 3,5 mm-Messfeld über 2,5 % des Bildfeldes

Belichtungsprogramme: Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport/Action, Porträt bei Nacht, Kinder

Belichtungskorrektur: **manuell** Ja

abblenden + 5 Blenden in 1/3 Stufen

aufblenden - 5 Blenden in 1/3 Stufen

Weißabgleich: automatisch per TTL-Messung mit 420-Pixel-RGB-Sensor, sechs

Weißabgleich-Voreinstellungen mit Feinkorrekturmöglichkeit, manuell, automatische Weißabgleichreihen

Anschlüsse: Datenübetragung USB 2.0 (Hi Speed)

Video-out PAL, NTSC

Netzteil Ja, das Netzteil ist optional erhältlich

Stromversorgung: - 1 x kameraspezifisch Lithium-Ionen Akku (1.400 mAh; 7,2 V) EN-EL3

- optionales Netzteil

Abmessungen (BxHxT): 133 mm x 102 mm x 76 mm

Gewicht: ohne Batterie und Objektiv 540 g

Software: für Windows PictureProject Software

für MacOS PictureProject Software

Lieferumfang: EN-EL3-Lithiumionenakku, Schnellladegerät MH-18a, Videoanschlusskabel, USB-Anschlusskabel, Gehäusedeckel BF-1A, Tragegurt