



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Nikon D2Hs

Die **Nikon D2Hs** ist die digitale Spiegelreflexkamera für die professionelle Sport- und Pressefotografie.

Sie bietet eine optimale Bildqualität, Geschwindigkeit und Effizienz im Workflow und kann mit einer Auslöseverzögerung von nur 37 ms und einer Geschwindigkeit von 8 Bildern pro Sekunde bis zu 50 Aufnahmen in Folge aufnehmen. Zudem findet man bei ihr eine Reihe von Ausstattungsmerkmalen des neuen Flaggsschiffs von Nikon, der D2X.

Die D2Hs bietet insbesondere bei hohen Empfindlichkeiten eine verfeinerte Farbwiedergabe, sowie höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und die Möglichkeit zur kabellosen Bildübertragung bei Betrieb in einem WLAN (mit optionalem Wireless-LAN-Adapter WT-2). Über die optional erhältliche Capture 4.2 Software ist neben der Bildbearbeitung mittels Wireless-LAN-Adapter WT-2 auch die drahtlose Kamerafernsteuerung möglich.

Technische Daten

Auflösungen: 2.464 x 1.632, 1.840 x 1.224 Pixel

Bildsensor: Typ CCD

Größe 23,3 x 15,5 mm

Gesamtpixel 4.100.000

Farbtiefe: 36 Bit

Speicher: Wechselspeicher Ja

verwendbare Medien CompactFlash-Karte Typ I, CompactFlash-Karte Typ II, Microdrive

Speicherformate: JPEG, TIFF, RAW (Nikon-eigenes Rohdatenformat)

Sucher: Typ Spiegelreflex-Sucher mit Dioptrienausgleich (-3 bis +1 dpt.)

Monitor: Typ LCD

Größe 2,5 Zoll

Auflösung 232.000 Pixel

Objektiv: Autofokus Ja

Objektiv-Anschluß Nikon F

Brennweitenverlängerung 1,50-fach

Verschlusszeiten: 30 - 1/8.000 Sekunden

Selbstausröser: vorhanden

Empfindlichkeit (ISO): manuell 200-1600

zusätzlich 3200, 6400

Blitzlicht: eingebaut Nein

externer Anschluß Ja

Belichtungsmessung: 3D-Farbmatrixmessung II mit 1.055-Pixel-CCD, mittenbetonte Integralmessung mit 75%iger Gewichtung des mittleren

8mm-Kreissegmentes, Spotmessung über 2% des Bildfeldes

Belichtungskorrektur: **manuell Ja**

abblenden + 5 Blenden in 1/2 oder 1/3 Stufen

aufblenden - 5 Blenden in 1/2 oder 1/3 Stufen

Weißabgleich: automatisch, 5 Voreinstellungen, 6 manuelle Einstellungen mit Feinkorrektur-Möglichkeit, 31-stufige Farbtemperatursteuerung in Kelvin, Weißabgleich-Belichtungsreihen

Anschlüsse: **Datenübertragung** USB 2.0, optional erhältliche WLAN-Sendeeinheit

Video-out PAL, NTSC

Audio-out Ja

Netzteil Ja, das Netzteil ist optional erhältlich

Sonstige Anschluss/Unterstützung für GPS-Geräte

Stromversorgung: - 1 x Lithiumionen-Akku Typ Kamera-spezifisch (1.900 mAh; 11,1 V)

EN-EL4

- optionales Netzgerät

Abmessungen (BxHxT): 158 mm x 149 mm x 86 mm

Gewicht: **ohne Batterie** 1070 g

Software: **für Windows** Kamerasoftware Picture Project 1.5

für MacOS Kamerasoftware Picture Project 1.5

Lieferumfang: EN-EL4-Lithiumionenakku, Schnellladegerät MH-21, USB-Kabel

UC-E4, Audio/Video-Kabel EG-D2, Gehäusedeckel,

LCD-Monitor-Abdeckung BM-3