



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Sony Cyber-Shot DSC-T7 (Silber)

Trotz des extrem flachen Gehäuses bietet die Sony Cyber-Shot DSC-T7 modernstes High-Tech im Digitalfotografie-Bereich.

In dem ästhetisch ansprechenden silbernen Gehäuse steckt nicht nur ein 5,1 MegaPixel CCD, sondern auch ein Carl Zeiss Vario-Tessar 3-fach Zoom-Objektiv, welches man in einer Kamera dieser 'kleine' nicht vermuten würde. Zudem wird noch ein extragroßes 6,35 cm Hybrid LCD-Display mit einer Auflösung von 230.000 Pixel geboten. Damit wird auch das Präsentieren der Aufnahmen zum digitalen Vergnügen.

Technische Daten

Auflösungen: 2.592 x 1.944, 2.592 x 1.728 (3:2), 2.048 x 1.536, 1.280 x 960, 640 x 480 Pixel

Bildsensor: Typ CCD
Größe 1/2,5 Zoll
Gesamtpixel 5.100.000

Farbtiefe: 24 Bit

Speicher: Wechselspeicher Ja, 1 x 32 MB mitgeliefert
verwendbare Medien Memory-Stick DUO, Memory-Stick PRO DUO

Speicherformate: JPEG, MPEG-Video (MPEG1)

Monitor: Typ LCD
Größe 2,5 Zoll
Auflösung 230.000 Pixel

Objektiv: Zoom optisch 3 fach
Zoom digital 12 fach
Brennweite 6,3-19 mm (entsprechend Normalobjektiv 38-114 mm)
Lichtstärke 3,5-4,4
Autofokus Ja

Aufnahmedistanz: Normal 50 cm
Makro min 1 cm

Verschlusszeiten: 1 - 1/1.000 Sekunden

Selbstausröser: vorhanden

Videoaufnahmen: **Auflösung 1** 640x480 bei 30 Bilder/Sek.
Auflösung 2 640x480 bei 16,6 Bilder/Sek.
Auflösung 3 160x112 bei 8,3 Bilder/Sek.

Empfindlichkeit (ISO): **automatisch**
manuell 64, 100, 200, 400

Blitzlicht: **eingebaut** Ja
einstellbare Modi Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz,
Langzeitsynchronisation, Verminderung des 'rote Augen' Effektes

Belichtungsmessung: Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittlenbetonte
Integralmessung, Spotmessung

Belichtungsprogramme: Vollautomatik, Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft, Schnee,
Strand, schnelle Verschlusszeiten, Feuerwerk, Kerzenlicht, virtuelle Lupe,
Soft snap

Belichtungskorrektur: **manuell** Ja
abblenden + 2 Blenden in 1/3 Stufen
aufblenden - 2 Blenden in 1/3 Stufen

Weißabgleich: automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht,
Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht

Anschlüsse: **Datenübertragung** USB 2.0
Video-out PAL, NTSC
Audio-out Ja
Netzteil Ja, das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten
Dockingstation Ja, das Kamera-Dock ist im Lieferumfang enthalten

Stromversorgung: - 1 x Lithiumionen-Akku (450 mAh; 3,6 V) NP-FE1
- Netzgerät

Abmessungen (BxHxT): 91 mm x 60 mm x 17 mm

Gewicht: **betriebsbereit** 171 g

Software: **für Windows** Kamerasoftware Picture Package V1.0
für MacOS Kamerasoftware PIXELA Image Mixer VCD2
USB-Gerätetreiber

Lieferumfang: NP-FT1 Lithiumionenakku, Netzgerät, 32 MByte Wechselspeicherkarte,
USB-Anschlusskabel, Audio/Video-Kabel, USB-Dock UC-TC,
Stativ-Adapter, Memory-Stick-Duo-Adapter, Trageschlaufe